



# Den Braven Sealants

## Technical data sheet

Den Braven Sealants bv  
P.O. Box 194  
4900 AD Oosterhout  
The Netherlands  
Telephone: +31 (0) 162-491000  
Telefax: +31 (0) 162-451217  
E-mail: [info@denbraven.nl](mailto:info@denbraven.nl)  
Homepage: [www.denbraven.nl](http://www.denbraven.nl)

## Zwaluw Silicone Spray

# 7.35

12-11-2004

-D-

-GB-

-NL-

### Produktumschreibung

Zwaluw Smeer Spray ist ein universelles Gleit-Mittel auf Basis Silikonöl.

### Einsatzbereiche

Zum schmieren von aufeinander gleitende Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff. Für Schiebeluke, Schubladen, Rollläden und Scharnieren. Für Kautschuk Profilen im Verglasung. Kabeldurchgange. Auch verwendbar als Trennmittel und als Cockpitspray in Automobilen. Zwaluw Silicone Spray macht matte Oberflächen wieder glänzend und ist Korrosionsgeschützt.

Das Produkt ist einfach zu verarbeiten und hat hervorragende Gleiteigenschaften. Zwaluw Silicone Spray bildet eine dünne Schicht auf die Untergründe womit Friktionskräfte und Verschleiß der Materialien erheblich niedriger werden.

### Anwendungseinschränkungen

Zwaluw Smeer Spray ist etwas statisch womit Staub in geringe Masse festgehalten wird.

Oberflächen, die nachher gestrichen werden, nicht verschmutzen mit Zwaluw Silicone Spray.

### Farbe

Glasklar.

### Verpackung

Aerosol Dose von 300 ml

### Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

### Garantie

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind. Wir haften entsprechend unsere Verkaufsbedingungen. Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

### Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie erhalten jedoch kein Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

### Product description

Zwaluw Silicone Smeer Spray is a n universal lubricant based on silicon oil.

### Applications

For lubrication of various materials that slide on top of each other like wood, metal and plastics. For sliding roofs, blinds and hinges.

For rubber profiles in glazing systems. Cable transits. Also suitable as a release agent and as cockpit spray in cars. Zwaluw Silicone Spray makes matt surfaces shiny and is anti corrosive.

The product is easy to apply and does have good lubrication properties. Zwaluw Silicone Spray generates a thin film onto the surfaces to be treated resulting in lower friction and wear of these materials.

### Limitations

Because of the static character of Zwaluw Silicone Spray, dust can be attracted slightly.

Do not contaminate surfaces that have to be painted later on.

### Colour

Water clear

### Packaging

Aerosols of 300 ml.

### Safety

Safety data sheets are available upon request

### Warranty

Den Braven Sealants warrants that the product complies, within its shelf life, to its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Condition of Sale. In no event Den Braven Sealants is liable for any kind of incidental or consequential damages.

### Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

### Product beschrijving

Zwaluw Silicone Spray is een universeel smeermiddel op basis van siliconen olie

### Toepassing

Voor het smeren van allerlei over elkaar glijdende materialen zoals hout, metaal en kunststoffen. Voor schuifluiken , rolluiken en scharnieren.

Voor rubber profielen in beglazingsconstructies. Voor stroef lopende kabeldoorvoeringen. Ook toepasbaar als anti aanhechtmiddel en als cockpit spray in auto's. Zwaluw Silicone Spray maakt doffe ondergronden glanzend en gaat corrosie tegen.

Het product is gemakkelijk aan te brengen en heeft een goed smerend vermogen. Zwaluw Silicone Spray vormt een dunne filmlaag op de behandelde ondergronden waardoor de wrijving en slijtage tussen de materialen wordt verlaagd.

### Beperkingen

Door het iets statische karakter van Zwaluw Silicone Spray wordt stof in geringe mate vast gehouden. Oppervlakken die later nog geschilderd moeten worden, niet verontreinigen met Zwaluw Silicone Spray.

### Kleur

Waterblank

### Verpakking

Aërosol bus van 300 ml

### Veiligheid

Een product veiligheidsblad is beschikbaar.

### Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

### Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



# Den Braven Sealants

## Technical data sheet

Den Braven Sealants bv  
 P.O. Box 194  
 4900 AD Oosterhout  
 The Netherlands  
 Telephone: +31 (0) 162-491000  
 Telefax: +31 (0) 162-451217  
 E-mail: [info@denbraven.nl](mailto:info@denbraven.nl)  
 Homepage: [www.denbraven.nl](http://www.denbraven.nl)

### Zwaluw Silicone Spray

# 7.35

Grade:

12-11-2004

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		Silikon Öl Silicone oil Siliconen olie
Spritze Abstand zu Untergrund	Application distance to substrate	Spuit afstand tot ondergrond	cm	10 à 20
Verwendungs Temperatur	Application temperature	Verwerkingstemperatuur	°C	+5 / +35
Temperatursbeständigkeit	Temperature resistance	Temperatuursbestendigheid	°C	-30 / +120
Frostbeständig während Transport bis -15°C	Frost resistant during transport till tot -15°C	Vorstbestendig tijdens transport tot -15°C		ja yes ja
Haltbarkeit zwischen +5°C und +25°C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C	Monate months maanden	12